



*Exame SAP: Administração de sistemas
SAP S/4HANA - BASIS*

Exame SAP: Administração de sistemas SAP S/4HANA - BASIS

Valide suas habilidades e conhecimentos em SAP

- Exame: C_TADM_23
- 80 perguntas (3 horas)
- 65% de pontuação de corte
- Disponível em inglês e japonês

Este exame de certificação avalia a expertise técnica do candidato em tarefas de administração e configuração de sistemas dentro do ambiente SAP S/4HANA. Esta certificação garante que o candidato possua o conhecimento necessário para implementar projetos SAP e as habilidades para instalar o SAP HANA 2.0 — uma função essencial de um consultor de tecnologia SAP HANA 2.0. A preparação para a certificação requer uma combinação de cursos educacionais e experiência prática.



Como se preparar

Veja abaixo a lista de tópicos que podem ser abordados nesta Certificação SAP e os cursos que abordam esses tópicos. Sua precisão não constitui uma reivindicação legítima. A SAP reserva-se o direito de atualizar o conteúdo do exame (tópicos, itens, ponderação) a qualquer momento.

- Administração de banco de dados SAP HANA: Porcentagem do exame: 11% - 20%.
- Instalação e atualização de sistemas SAP: Porcentagem do exame: 11% - 20%.
- Conceitos do sistema SAP: Porcentagem do exame: <10%.
- Administração de sistemas (AS ABAP; AS Java Basics; User Management Basics): Porcentagem do exame: 21% - 30%.
- Fundamentos e Administração do SAP Fiori: Porcentagem do exame: 11% - 20%.
- Componentes de tecnologia para comunicação baseada em HTTP: Porcentagem do exame: <10%.
- Descrevendo e usando o gerenciamento de transporte (logística de software): Porcentagem do exame: 11% - 20%.



Perguntas de exemplo

1. Você configura o Enhanced Change and Transport System (CTS+) para um cenário de três sistemas de sistemas não ABAP DEV – QAS – PRD. Você usa um sistema SAP S/4HANA como o sistema CTS. Quais etapas de configuração você deve executar no sistema CTS em relação ao DEV do sistema de origem?

Observação: há duas respostas corretas para esta pergunta.

- a) Crie um destino RFC do tipo G apontando para a ferramenta de implantação.
- b) Crie o sistema DEV como “Sistema Não ABAP” no Sistema de Gerenciamento de Transporte.
- c) Crie destinos RFC TMSADM@DEV.<domínio> e TMSSUP@DEV.<domínio> do tipo 3.
- d) Ative o serviço CTS_ORGANIZER no Internet Communication Framework (transação SICF).

2. Quais das opções a seguir são baseadas na estrutura de elementos do SAP Fiori?

Observação: há três respostas corretas para esta pergunta.

- a) Página de visão geral.
- b) Estúdio de Design.
- c) Relatório de lista.
- d) Página do objeto.
- e) Web Dynpro.

3. O que a SAP recomenda que você dimensione antes de instalar o SAP HANA em um cenário de integração de data center (TDI) personalizado?

Observação: há três respostas corretas para esta pergunta.

- a) Padrão de desempenho de aplicativos SAP (SAPS).
- b) Armazenamento persistente.
- c) Memória principal.
- d) Taxa de transferência de rede.
- e) Operações de entrada/saída por segundo (IOPS).

4. Enquanto você monitora uma solicitação de spool no AS ABAP, o status <F5> é exibido. O que esse status significa?
- a) A solicitação foi passada para um dispositivo de saída e um status final NÃO foi retornado.
 - b) Há mais de uma solicitação de saída e pelo menos duas solicitações têm status diferentes.
 - c) A solicitação de spool AINDA NÃO foi processada pelo sistema spool do host.
 - d) A solicitação de spool foi processada pelo sistema de spool do host e está aguardando para ser arquivada.

5. Quais processos uma instância do ABAP Central Services fornece no mínimo?

Observação: há duas respostas corretas para esta pergunta.

- a) Servidor de enfileiramento ABAP.
 - b) Portal SAP.
 - c) Servidor de replicação de enfileiramento.
 - d) Servidor de mensagens ABAP.
6. Ao iniciar um sistema SAP baseados em AS Java, onde estão localizados os arquivos de prioridade de inicialização escritos pelo sapstartsrv?
- a) \$(DIR_HOME), subdiretório trabalho.
 - b) \$(DIR_HOME), dados do subdiretório.
 - c) \$(DIR_GLOBAL), subdiretório sapcontrol.
 - d) \$(DIR_GLOBAL), perfil do subdiretório.
7. Durante a inicialização, um sistema SAP baseado em AS Java gera um erro. Qual arquivo contém informações sobre gerentes e serviços?
- a) dev_icm.
 - b) std_server<X>.saída.
 - c) dev_jstart.
 - d) jvm_bootstrap.saída.

8. Em um aplicativo SAP Fiori, o que é usado como fonte de dados em um bloco dinâmico?
- a) RFC.
 - b) EmA.
 - c) BSP.
 - d) OData.
9. Quais serviços estão localizados em um banco de dados de locatários de um sistema SAP HANA?
- a) Despachante da Web.
 - b) Compilar servidor.
 - c) Servidor de nomes.
 - d) Servidor de índice.
10. Você está configurando o launchpad do SAP Fiori na camada de configuração. O que você precisa especificar?
- Observação: há duas respostas corretas para esta pergunta.
- a) Solicitação de personalização.
 - b) Solicitação de bancada de trabalho.
 - c) Nome de componente de software.
 - d) Nome do pacote.
11. O que pode ser criado com base em visualizações ABAP CDS?

Observação: há três respostas corretas para esta pergunta.

- a) Conectores de pesquisa.
- b) Serviços SAP Gateway.
- c) Elementos SAP Fiori.
- d) Catálogos SAP Fiori.
- e) Tabelas de banco de dados.

12. Quais informações são gravadas no diretório <transport directory>/tmp?

- a) Os arquivos de log do sistema tp (SLOG).
- b) Os arquivos de log de etapas de transporte (ALOG).
- c) Informações temporárias sobre rotas de transporte antes de serem salvas e distribuídas pelo cenário do sistema.
- d) Arquivos de log criados pelas ferramentas de transporte antes que a ferramenta tp os mova para o diretório <diretório de transporte>/log.

Q & A



Perguntas de exemplo – respostas

1. Você configura o Enhanced Change and Transport System (CTS+) para um cenário de três sistemas de sistemas não ABAP DEV – QAS – PRD. Você usa um sistema SAP S/4HANA como o sistema CTS. Quais etapas de configuração você deve executar no sistema CTS em relação ao DEV do sistema de origem?

Observação: há duas respostas corretas para esta pergunta.

- a) Crie um destino RFC do tipo G apontando para a ferramenta de implantação.
- b) Crie o sistema DEV como “Sistema Não ABAP” no Sistema de Gerenciamento de Transporte.**
- c) Crie destinos RFC TMSADM@DEV.<domínio> e TMSSUP@DEV.<domínio> do tipo 3.
- d) Ative o serviço CTS_ORGANIZER no Internet Communication Framework (transação SICF).**

2. Quais das opções a seguir são baseadas na estrutura de elementos do SAP Fiori?

Observação: há três respostas corretas para esta pergunta.

- a) Página de visão geral.**
- b) Estúdio de Design.
- c) Relatório de lista.**
- d) Página do objeto.**
- e) Web Dynpro.

3. O que a SAP recomenda que você dimensione antes de instalar o SAP HANA em um cenário de integração de data center (TDI) personalizado?

Observação: há três respostas corretas para esta pergunta.

- a) **Padrão de desempenho de aplicativos SAP (SAPS).**
- b) **Armazenamento persistente.**
- c) **Memória principal.**
- d) Taxa de transferência de rede.
- e) Operações de entrada/saída por segundo (IOPS).

4. Enquanto você monitora uma solicitação de spool no AS ABAP, o status <F5> é exibido. O que esse status significa?

- a) A solicitação foi passada para um dispositivo de saída e um status final NÃO foi retornado.
- b) **Há mais de uma solicitação de saída e pelo menos duas solicitações têm status diferentes.**
- c) A solicitação de spool AINDA NÃO foi processada pelo sistema spool do host.
- d) A solicitação de spool foi processada pelo sistema de spool do host e está aguardando para ser arquivada.

5. Quais processos uma instância do ABAP Central Services fornece no mínimo?

Observação: há duas respostas corretas para esta pergunta.

- a) **Servidor de enfileiramento ABAP.**
- b) Portal SAP.
- c) Servidor de replicação de enfileiramento.
- d) **Servidor de mensagens ABAP.**

6. Ao iniciar um sistema SAP baseados em AS Java, onde estão localizados os arquivos de prioridade de inicialização escritos pelo sapstartsv?
- a) \$(DIR_HOME), subdiretório trabalho.
 - b) \$(DIR_HOME), dados do subdiretório.
 - c) \$(DIR_GLOBAL), subdiretório sapcontrol.**
 - d) \$(DIR_GLOBAL), perfil do subdiretório.
7. Durante a inicialização, um sistema SAP baseado em AS Java gera um erro. Qual arquivo contém informações sobre gerentes e serviços?
- a) dev_icm.
 - b) std_server<X>.saída.**
 - c) dev_jstart.
 - d) jvm_bootstrap.saída.
8. Em um aplicativo SAP Fiori, o que é usado como fonte de dados em um bloco dinâmico?
- a) RFC.
 - b) EmA.
 - c) BSP.
 - d) OData.**
9. Quais serviços estão localizados em um banco de dados de locatários de um sistema SAP HANA?
- a) Despachante da Web.
 - b) Compilar servidor.
 - c) Servidor de nomes.
 - d) Servidor de índice.**

10. Você está configurando o launchpad do SAP Fiori na camada de configuração. O que você precisa especificar?

Observação: há duas respostas corretas para esta pergunta.

- a) Solicitação de personalização.
- b) Solicitação de bancada de trabalho.**
- c) Nome de componente de software.
- d) Nome do pacote.**

11. O que pode ser criado com base em visualizações ABAP CDS?

Observação: há três respostas corretas para esta pergunta.

- a) Conectores de pesquisa.**
- b) Serviços SAP Gateway.**
- c) Elementos SAP Fiori.**
- d) Catálogos SAP Fiori.
- e) Tabelas de banco de dados.

12. Quais informações são gravadas no diretório <transport directory>/tmp?

- a) Os arquivos de log do sistema tp (SLOG).
- b) Os arquivos de log de etapas de transporte (ALOG).
- c) Informações temporárias sobre rotas de transporte antes de serem salvas e distribuídas pelo cenário do sistema.
- d) Arquivos de log criados pelas ferramentas de transporte antes que a ferramenta tp os mova para o diretório <diretório de transporte>/log.**